

Описание товара Газовый настенный котел

Chaffoteaux Pigma Ultra 25 CF



Описание

Котел газовый модели **Chaffoteaux Pigma ULTRA 25 CF** представляет собой высоконадежное бытовое оборудование с передовой комплектацией и компактным стильным корпусом, предназначенное для создания отопительной системы и организации подачи подогретой воды. Такой котел имеет современное удобное управление и отличается наличием передовой системы безопасности.

Особенности и преимущества:

- Модель С: открытая камера сгорания;
- Модель F: закрытая камера сгорания;
- Многофункциональный русифицированный ЖК-дисплей, для функционального контроля и программирования параметров с прокручиваемым текстовым меню;
- Возможность использования устройств дистанционного управления;
- Возможность использования модуля управления для 2-х температурных зон;
- Насос и вентилятор с автоматической регулировкой скорости, для снижения уровня шума и уменьшения расхода электроэнергии;
- Плавный розжиг горелки для снижения уровня шума и увеличения срока службы компонентов;
- Медный теплообменник на отопление;
- Номинальная выходная тепловая мощность до 33.7 кВт;
- Погодозависимое управление для двух температурных зон, регулируемое в зависимости от температуры в комнате и/или уличной температуры;
- Включаемое с панели управления автоматическое регулирование температуры (функция SRA), для более эффективного нагрева.
- Возможность подключения внешнего бойлера;
- Датчик бойлера в комплекте. Система самодиагностики;

- Система антиблокировки насоса – каждые 24 часа простоя, на несколько секунд включается насос;
- Постциркуляция насоса;
- Встроенный байпас в гидравлический блок;
- Защита от замерзания;
- Датчик давления теплоносителя;
- Датчик перегрева теплоносителя;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания.
- Ионизационный контроль пламени горелки;
- Предохранительный клапан в контуре отопления.
- Быстрая и простая установка: может использоваться с кронштейном гидравлических подключений;
- Простой и удобный запуск с автоматической деаэрацией.

Характеристики

Страна	Франция
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	24.8
Min мощность, кВт	9.9
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	14.2
Min расход природного газа, м3/ч	1.16
Max расход природного газа, м3/ч	2.86
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.13
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.87
Номинальное давление природного газа, мбар	20

Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	130
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	87
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74,5x40x31,9
Вес, кг	29
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74.5
Ширина, см	40
Глубина, см	31.9
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.