

# Описание товара Циркуляционный насос Aquario

## АС 154-130HW



### Описание

Установка циркуляционного насоса модели **Aquario АС 154-130HW** позволит Вам максимизировать энергоэффективность Вашей отопительной системы и предотвратить вероятность появления отдельных участков в трубопроводе, на которых движение теплоносителя будет замедленно или прекращено вовсе. Данное оборудование способно работать в трех скоростных режимах, переключение которых осуществляется посредством удобного поворотного переключателя, расположенном на верхней части прибора.

### **Преимущества насосов Aquario АС:**

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал двигателя и подшипники изготовлены из металлокерамики
- Гильза статора изготовлена из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Компактные размеры
- Простая установка

### Характеристики

Вес, кг

3 кг

Тип насоса

циркуляционный

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Страна производителя                        | Италия                               |
| Макс. производительность, л/мин             | 40                                   |
| Высота напора                               | 4 м                                  |
| Максимальный напор                          | 4 м                                  |
| Установка насоса                            | горизонтальная                       |
| Страна сборки                               | Россия                               |
| Потребляемая мощность                       | 120 Вт                               |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 2.4                                  |
| Тип ротора                                  | мокрый                               |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                              |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                         |
| Класс защиты                                | IP44                                 |
| Материал вала                               | металлокерамика                      |
| Материал рабочего колеса                    | Пластик                              |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                               |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные           |
| Качество воды                               | чистая                               |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 90                               |
| Размер фильтруемых частиц                   | 0.1 мм                               |
| Материал корпуса                            | Чугун                                |
| Дополнительная информация                   | защита от перегрева, 3 режима работы |
| Механизм насоса                             | центробежный                         |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                |
| Защита от перегрева                         | есть                                 |
| Цвет                                        | черный                               |
| Габаритный размер                           | 13 × 18 13см                         |
| Монтажная длина                             | 180 мм                               |
| Вес                                         | 3 кг                                 |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                                   |
| Качество воды                               | чистая                               |
| Монтажная длина, мм                         | 180 мм                               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.