

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Dantex RK-24FHM3/KR-24HM3E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya_split_sistema_dantex_rk_24fhm3_kr_24hm3e



Описание

Особенности и преимущества:

- Съемная панель моется очень просто.
- Самодиагностика. Микрочип может распознать ошибки и сообщить пользователю об этом с помощью лампочек на панели управления внутреннего блока. После этого автоматически срабатывает защита.
- Ночной режим. При функционировании в "ночном режиме" кондиционер автоматически ежечасно повышает (при охлаждении) или снижает (при обогреве) заданную температуру воздуха на 1°C.
- Колонные сплит-системы Dantex отличаются стильным дизайном и высокой производительностью.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.5 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Dantex FHM
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.61
Коэффициент эффективности COP	3.05
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-20 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Расход воздуха, куб. м/ч	980
Габаритный размер (внутреннего блока)	31.5x51x175см
Габаритный размер (внешнего блока)	36.3x84.5x70.2см
Вес (внешний блок)	52.7 кг
Вес (внутренний блок)	38.4 кг
ЦВЕТ	серый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.