

Описание товара Термоусадочный тоннель BS-4535



Описание

- Термоусадочный тоннель BS-4535 представляет собой производительный аппарат для термоусадки полимерной пленки PP, PE, POF и других
- В термоусадочную камеру предварительно упакованные в пленку продукты поступают по конвейеру
- Там происходит быстрый разогрев и усадка пленки
- BS-4535 это аппарат напольного исполнения
- Он оснащается системой равномерного распределения горячего воздуха и мощным двигателем обдува
- Электронная регулировка температуры усадки гарантирует высокое качество и эстетичный вид каждой упаковки
- Благодаря износостойкому силиконовому покрытию рольганга, функции защиты от перегрева, надежным нагревателям из нержавеющей стали аппарат можно использовать для упаковки продукции в промышленных масштабах
- Технические характеристики Термоусадочный тоннель BS-4535

Характеристики

| | |
|-----------------------|--|
| Напряжение (В/Гц) | 380/50 (трехфазный) 220/60 (трехфазный) |
| Мощность (кВт) | 9 |
| Нагрузка (кг) | 10 |
| Скорость (метров/мин) | 0–10 |

| | |
|--|-------------------|
| Максимальный упаковываемый размер (Д × Ш × В) (мм) | 700 × 400 × 300 |
| Размер тоннеля (Д × Ш × В) (мм) | 1000 × 450 × 350 |
| Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм) | 1300 × 715 × 1555 |
| Вес нетто (кг) | 195 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.