

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Jax ACIT-48HE/ACIX-48HE

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_jax_acit_48he_acix_48he



Описание

Серия JAX ACIT-HE представляет из себя полупромышленный инверторный кондиционер напольно-потолочного типа. Его можно устанавливать, как под потолком, так и на полу возле стены. Позволяет выдерживать заданную для помещения температуру, а также способствует распространению охлажденного воздуха по потолку и стенам, что дает возможность избежать прямого попадания потока на человека.

Особенности и преимущества:

- 24 часовой таймер - работа по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении
- DC-Inverter – одна из самых современных технологий инверторного управления. Кондиционер работает с переменной производительностью, необходимой системе, и низким энергопотреблением, обеспечивая быстрое достижение и точное поддержание заданной температуры
- Вентиляция - циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока. Компрессор и вентилятор наружного блока выключены

- Класс энергоэффективности А - благодаря применению самых инновационных технологий, кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А
- Обогрев - увеличение температуры воздуха до заданного значения
- Осушение - режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60%
- Охлаждение - уменьшение температуры воздуха в помещении до заданного значения
- Подмес воздуха - кондиционеры с подмесом воздуха позволяют снизить относительное содержание CO₂ в помещении. Подаваемый воздух предварительно фильтруется
- Работа в режиме обогрева до -15С - кондиционер работает в широком диапазоне рабочих температур, что позволяет эффективно и экономично обогреваться даже при наружной температуре -15С
- Режим самодиагностики - в случае неисправности внутренний блок получает сигнал от наружного блока. Код ошибки отображается на дисплее кондиционера. При одновременном возникновении нескольких ошибок их коды отображаются последовательно
- Фильтры очистки воздуха - во внутреннем блоке расположены различные фильтры для очистки входящего воздуха.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	53
Страна производителя	Австралия
Цвет	белый
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	16 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.4 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.43 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	А
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 52

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	65 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	163.1 × 66 × 20.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	94 × 132.5 × 37 см
Вес (внутренний блок)	44 кг
Вес (внешний блок)	92 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1950
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.