

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Firenze 500/100 12 секций би-мет.

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/firenze\\_500\\_100\\_12\\_sektsiy\\_bi\\_met](https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/firenze_500_100_12_sektsiy_bi_met)



### Описание

- Биметаллические радиаторы Firenze - одни из лучших на российском рынке. □
- Все радиаторы адаптированы к российским условиям эксплуатации и соответствуют основным требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные» и стандарта АВОК 4.22-2006 «Радиаторы и конвекторы отопительные». □
- С учётом специфики российских условий эксплуатации систем отопления изменена номенклатура биметаллических радиаторов Firenze глубиной 70, 80 и 96 мм, в которых теплоноситель проходит только внутри стальной закладной детали с вертикальной трубкой 16x13 мм, приваренной к коллекторам из трубы 38x33 мм, а оребрение изготовлено из алюминиевых сплавов. □
- Для подключения радиаторов к системе отопления необходим монтажный комплект, включающий в себя: □
- от 2-х до 3-х кронштейнов, □
- кран Маевского (воздухоспускной кран ручного регулирования), □
- проходные пробки (переходники) различного диаметра (1/2 дюйма или 3/4 дюйма) и направленности (левая или правая) и глухие пробки (заглушки).

### Характеристики

Теплоотдача, Вт (1 секции)	185
Межосевое расстояние, мм	500
Высота, мм	547
Ширина, мм	80
Глубина, мм	96
Рабочее давление, Мпа	2
Испытательное давление, Мпа	3,4
Гарантия, лет	20

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.