

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ORSO КСГ-30

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy_gazovyy_kotel_orso_ksg_30



Описание

ORSO КСГ-30 комплектуется автоматикой итальянского производства "SIT", который заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования. Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатаного высококачественного металла толщиной 3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций уменьшены его тепловые потери.

Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозийную стойкость изделию. Постоянное качество продукции достигается не только за счет жесткого контроля на всех уровнях изготовления, но и благодаря использованию современного высокотехнологичного производственного оборудования, где сам процесс производства дает возможность обеспечивать надлежащий контроль качества.

Особенности и преимущества:

- Гарантированно высокий КПД (90-92%).
- Микрофакельная щелевая секционная горелка коврового пламени POLIDORO.
- Надежная и экономичная автоматика регулирования и безопасности фирмы SIT (Италия).

- Теплообменник оригинальной конструкции из стали толщиной 3 мм.
- Экологически безвредная и высокоэффективная теплоизоляция.
- Наличие регулятора давления газа и температуры, датчика тяги и пламени.
- Выполнен в соответствии с европейским стандартом качества ISO 9001.
- Жесткий контроль в процессе производства сварочных работ и настройки автоматики котла.
- Испытан давлением.
- Удобен в управлении и прост в обслуживании.
- Привлекательный внешний вид.

Характеристики

| | |
|--|-----------------------------------|
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
| Количество контуров | одноконтурные |
| Установка | напольная |
| Мощность | 30 кВт |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Цвет | белый |
| Управление | механическое |
| Камера сгорания | открытая |
| КПД % | 92 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Энергонезависимый | Да |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.06 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Температура теплоносителя, °С | — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2 |
| Название модели | ORSO КСГ |
| Защита | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции | термометр |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Вес | 104 кг |
| Патрубок подключения контура отопления | 2" |

| | |
|---------------------------|---------|
| Патрубок подключения газа | 1/2' |
| Длина | 54.5 см |
| Ширина | 48 см |
| Высота | 92 см |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.