

Описание товара Конденсационный котел для отопления пр-ва Thermona THERM 18 KDZ котёл для отопления с возможностью подключения бойлера



Описание

Конденсационный котел для отопления пр-ва Thermona THERM 18 KDZ котёл для отопления с возможностью подключения бойлера от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна	Чехия
Производство	Чехия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	19
Min мощность, кВт	1,8
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,8
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да

Тип теплообменника	Конденсационный
Min расход природного газа, м3/ч	0,181
Max расход природного газа, м3/ч	1,749
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	68,2
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	72,5x43x28
Вес, кг	28
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	72,5
Ширина, см	43
Глубина, см	28

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.