

Описание товара Настенная сплит-система Бирюса В-09DIR/В-09DIQ Dream Inverter



Описание

Сплит-система настенного типа Бирюса серии Dream спроектирована с учётом климатических особенностей регионов России и стран СНГ. При производстве данной сплит системы использовались последние разработки в области кондиционирования воздуха и комплектующие лучших производителей с многолетним опытом работы и высоким уровнем качества. В комплект сплит системы входит внутренний блок, наружный блок и беспроводной ИК пульт управления.

Сплит-система оснащена современным инверторным компрессором, обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и надёжности.

Особенности и преимущества Бирюса В-09DIR/В-09DIQ Dream Inverter:

- Энергоэффективность A/A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
- Русифицированный пульт
- Скрытый дисплей «Мираж»
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Функция самоочистки
- Обнаружение утечки хладагента
- Авторестарт
- Функция запоминания параметров
- Режим TURBO
- Глубокий сон
- Функция iFeel
- Автоматическое оттаивание
- Таймер

- Самодиагностика
- Двустороннее подключение дренажа
- Автоматическая регулировка положения жалюзи по вертикали
- Низкий уровень шума
- Температурный режим работы внешнего блока до -15°C
- Хладагент R410A

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 2.67 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.825 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.747 кВт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 24 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 460 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.9 × 69 × 28.3 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 50 см |
| Вес (внешний блок) | 23 кг |

| | |
|-----------------------|-------|
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 31 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.