

Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система General ARXG12KLLAP/AOHG12KATA Slim Duct Eco**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_general_arxg12kllap_aohg12kata_slim_duct_eco



Описание

Канальная сплит-система General Slim Duct Eco – это компактное климатическое оборудование, подходящее для скрытой установки. Устройство оснащено инверторным компрессором для достижения наилучшего результата при охлаждении (или обогреве). В комплектацию включен воздушный фильтр, который легко снимается для очистки.

Особенности и преимущества General ARXG12KLLAP/AOHG12KATA Slim Duct Eco:

- Тонкое исполнение
- Эргономичный дизайн
- Долгий срок службы
- Передовое управление
- Компактный и легкий наружный блок
- Тихая работа
- Экономичный режим

- Дренажный насос в комплекте
- Автоматический перезапуск
- Недельный таймер
- Воздушный фильтр

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4.1 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.17 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	25
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.5
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32

Дополнительная информация	осушение 1.3 л/ч
Внешнее статическое давление, Па	90
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Габаритный размер (внутреннего блока)	62 × 70 × 19.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 66.3 × 54.1 см
Вес (внешний блок)	25 кг
Вес (внутренний блок)	17 кг
Вес	42 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.