

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система General ARXG14KLLAP/AOHG14KATA Slim Duct Eco**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_general_arxg14kllap_aohg14kata_slim_duct_eco



Описание

Канальная сплит-система General Slim Duct Eco – это компактное климатическое оборудование, подходящее для скрытой установки. Устройство оснащено инверторным компрессором для достижения наилучшего результата при охлаждении (или обогреве). В комплектацию включен воздушный фильтр, который легко снимается для очистки.

Особенности и преимущества General ARXG14KLLAP/AOHG14KATA Slim Duct Eco:

- Тонкое исполнение
- Эргономичный дизайн
- Долгий срок службы
- Передовое управление
- Компактный и легкий наружный блок
- Тихая работа
- Экономичный режим

- Дренажный насос в комплекте
- Автоматический перезапуск
- Недельный таймер
- Воздушный фильтр

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	40 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	4.3 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.37 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.42 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	25
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.14
Коэффициент эффективности COP	3.52
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32

Дополнительная информация	осушение 1.5 л/ч
Внешнее статическое давление, Па	90
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Габаритный размер (внутреннего блока)	62 × 70 × 19.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 54.2 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес (внутренний блок)	17 кг
Вес	49 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.