

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Rovex RB-60HR3/CCU-60HR3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_rovex\\_rb\\_60hr3\\_ccu\\_60hr3](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_rovex_rb_60hr3_ccu_60hr3)



### Описание

Кассетные кондиционеры Rovex идеально подойдут для скрытого монтажа в подвесной потолок. Высота внутреннего блока составляет всего 285 мм. Дренажная помпа с высотой напора до 500 мм.

### **Особенности и преимущества Rovex RB-60HR3/CCU-60HR3:**

- Воздушные заслонки с электроподогревом и без теплоизоляции для удобства очистки
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот
- Гарантированный диапазон наружных температур по сухому термометру в С°охлаждение: (от -5 ...до +49°С) обогрев: (от -15...до +24°С)
- Беспроводный ИК-пульт поставляется в комплекте с внутренним блоком
- Ночной режим
- 24 часовой таймер
- Комфортное охлаждение
- Авторестарт
- Антигололёд
- Автодиагностика
- Встроенная дренажная помпа

- Компактный дизайн
- Возможность использовать проводной пульт управления

## Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.9 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.6
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока

Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 83.5 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 90 × 116.7 см
Вес (внешний блок)	98 кг
Вес (внутренний блок)	35.4 кг
Вес	133.4 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.