

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Ferrolі Pegasus F3 N 289 2S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/promyshlennye-kotly/_ferroli_pegasus_f3_n_289_2s



Описание

Напольный газовый котел с чугунным теплообменником **Pegasus F3 N 2S** оснащен современной системой управления, может работать на природном и сжиженном газе.

Прибор сделан из чугунных секций и атмосферной горелки с электророзжигом и контролем пламени. Для автоматической работы котла потребителю всего лишь нужно установить на термостате необходимую температуру.

Характеристики:

- Безопасность при работе
- Розжиг без запальника
- Простая установка и обслуживание
- Инжекторная горелка, нержавеющая
- Двухуровневый термостат
- Двухступенчатый газовый клапан
- Теплообменник с оребренной поверхностью
- Контроль температуры, защита от перегрева
- Бесшумная работа

- Опция подключения внешнего бойлера для приготовления ГВС
- Номинальное давление природного газа на входе: 13.3 мбар
- Минимальное давление природного газа: 4.8 мбар
- Максимальное давление в контуре отопления: 4 бар

Характеристики

Тип котла	газовый
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	289 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Управление	механическое
Тепловая нагрузка	317 кВт
КПД %	91.7
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	секционный
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	24.82
Расход природного газа куб. м/час	33.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13.3
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	36
Температура теплоносителя, °C	40 — 90
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Дополнительная информация	фильтр для газа
Цвет	белый

Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева, воздухоотводчик
Функции	термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	Подключение внешнего управления
Габаритный размер	178 × 105 × 105 см
Диаметр дымохода	350 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1 1/2"
Вес	945 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.