

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 328 SIN

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok\\_nizkotemperaturnyj\\_polair\\_mb\\_328\\_sin](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok_nizkotemperaturnyj_polair_mb_328_sin)



### Описание

Низкотемпературный моноблок **POLAIR MB 328 SIN** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, воздухоохладитель - из нержавеющей стали, что позволяет увеличить коррозионную стойкость и долговечность конструкции. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

### **Комплектация:**

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

## Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

## Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 19,5 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 2440 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 15 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 1850 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 1,7 кг

## Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

## Характеристики

Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Объем камеры	от 14 до 35 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404A

Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	2.5 кВт
Ширина	790 мм
Глубина	от 795 до 972 мм
Высота	972 мм
Вес (без упаковки)	96 кг
Ширина (в упаковке)	924 мм
Глубина (в упаковке)	992 мм
Высота (в упаковке)	1135 мм
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.