

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Насос повышения давления Wilo PB-201 EA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/nasos-povysheniya-davleniya-wilo-pb-201-ea>



Описание

Насос повышения давления Wilo PB-201 EA - насос легко монтируется при помощи шпилек. Низкий уровень шума. Встроенная тепловая защита и встроенная защита от сухого хода.

Условный проход Rp1 Степень защиты IPX2/IPX4 Включение насоса при Q 0,12 м³/ч Класс изоляции мотора Е/В Доп. колебания напряжения ±10% Температура окр. среды не более 40°C от +2°C до +60°C (спец. исп. 90°C) Температура жидкости Макс. рабочее давление 3 бар Напряжение 1~220 В, 50 Гц Перекачиваемая среда - Чистая вода.

Особенности Wilo PB-201 EA:

- Автоматическое вкл./выкл. насоса при начале/окончании водоразбора (встроенный датчик протока)
- Не требует установки мембранного бака и реле давления
- Насос легко монтируется при помощи шпилек
- Низкий уровень шума
- Три положения переключателя управления: ручное/авто/выкл.
- Встроенная тепловая защита мотора

- Высокая коррозионная стойкость благодаря специальному покрытию
- Насос обеспечивает стабильный постоянный напор воды

Характеристики

Вес, кг	7.5 кг
Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	65
Высота напора	15 м
Максимальный напор	15 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	340 Вт
Номинальная мощность	200 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.9
Тип ротора	мокрый
Повышение давления	да (основная функция)
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	3 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 80
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	ручное и автоматическое управление, датчик протока, диаметр напорного патрубка 25мм
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Цвет	зеленый
Габаритный размер	176 × 220 235 мм
Монтажная длина	240 мм

Вес	7.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Качество воды	Чистая
Монтажная длина, мм	240 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.