

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Источник бесперебойного питания Бастион Скат-V.12DC-18 исп. 5000

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_v_12dc_18_5000



Описание

Особенности Бастион Скат-V.12DC-18 исп. 5000:

- питание нагрузок (две выходные клеммные колодки) стабилизированным напряжением постоянного тока при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ» и суммарным током потребления по двум выходам, включая ток заряда АКБ, не более 18 А
- заряд АКБ от питающей сети, напряжением 220 В, 50 Гц (режим «ОСНОВНОЙ»)
- ограничение тока заряда АКБ и возможность выбора одного из четырех значений тока ограничения
- температурную компенсацию напряжения заряда АКБ при наличии питающей сети (при применении термодатчика АКБ, входящего в комплект поставки)
- автоматический переход в режим резервного питания нагрузок от АКБ постоянным напряжением и суммарным током потребления по двум выходам не более 20 А, при снижении напряжения электрической сети или при отключении электрической сети (режим «РЕЗЕРВ»)
- защиту от короткого замыкания в нагрузке посредством плавкого предохранителя
- защиту устройства и нагрузки от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ
- защиту от короткого замыкания клемм АКБ
- контроль наличия АКБ

- защиту АКБ от глубокого разряда в режиме «РЕЗЕРВ» путем отключения нагрузки от АКБ при снижении напряжения на клеммах АКБ до уровня
- защиту нагрузки потребителя от аварийного повышения напряжения на выходе источника путем автоматического отключения нагрузок
- светодиодную индикацию наличия напряжения электрической сети: «СЕТЬ»
- светодиодную индикацию состояния АКБ: «АКБ»
- светодиодную индикацию состояния напряжения выхода: «ВЫХОД»
- возможность подключения внешнего контакта (тумблера) «ВЫХОД» для оперативного включения/отключения нагрузок
- выдачу информационных диагностических сообщений (подключение внешних цепей индикации) и (или) управление внешними устройствами автоматики замыкающими контактами пяти реле сигнальных выходов;
- возможность параллельного подключения нескольких источников к одной АКБ с целью увеличения тока заряда АКБ при необходимости подключения АКБ большей емкости; с управлением термокомпенсацией от одного ведущего устройства
- защиту питающей сети от короткого замыкания в источнике посредством плавкого предохранителя
- возможность восстановления работоспособности источника при подключении исправной и заряженной АКБ и отсутствии напряжения питающей сети («холодный запуск»)

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Вес	8.02 кг
Габаритный размер	458 × 192 × 436 мм
Входное рабочее напряжение, В	170 — 250
Выходная мощность, ВА	100
Выходное рабочее напряжение, В	9.5 — 13.7
Рабочая частота	— 50 Гц
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Настенный
Отображение информации	Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	0 — 40

Влажность окружающей среды, %	90
Количество выходных разъемов питания	2
Напряжение, В	12
Холодный старт	Да
Емкость батареи, А-час	26-40
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	2
Бренд	Бастион

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.