

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Navien C-30K Deluxe Coaxial

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_navien_c_30k_deluxe_coaxial



Описание

Navien Deluxe C-30K – настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Гидравлические компоненты значительно изменились, гораздо проще стал процесс снятия таких узлов как: вторичный теплообменник, трехходовой клапан а также узлы гидрогруппы. Кроме того, был изменен принцип контроля наличия теплоносителя в отопительном контуре: теперь в контуре отопления датчик давления теплоносителя заменил датчика протока.

Особенности и преимущества Navien C-30K Deluxe Coaxial:

- Самый компактный и бесшумный котел
- Два отдельных теплообменника устойчивых к коррозии
- Выносной пульт управления (в комплекте с котлом)
- Мгновенный нагрев воды и повышенная производительность ГВС (13,8 л/м)
- Корейский тип расположения и подключения гидравлической группы (подключение соответствует ранним моделям Deluxe)
- Новая система дымоудаления.

Характеристики

Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	25.5 см
Ширина	40 см
Высота	66.5 см
Вес	28 кг
Мощность	30 кВт
КПД %	91.4
Защита	самодиагностика, газ-контроль
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Температура теплоносителя, °C	40 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Расход природного газа куб. м/час	3.23
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	10

Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Управление	электронное, дисплей, пульт ДУ
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	раздельный
Расход сжиженного газа, кг/час	2.69
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	17.2
Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин	10.8
Бренд	Navien
Видео	https://www.youtube.com/embed/3Br6Y4ta_o4 , https://www.youtube.com/embed/3Br6Y4ta_o4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.